

Herramientas para cables MT

CNPT/630-2016



Certificación

Acreditado ENEDIS

Aplicación

MT Dotaciones

Rango de voltaje

MT



Plus producto

Nueva generación de herramientas
Cuchillas de recambio incluidas

Capacidad

Diámetro 16 - 58 mm

Sección según la tensión 50 hasta 630mm²

Chaflán en semiconductor pelable si

Chaflán en semiconductor no pelable si

Características

Largo 575 mm

Ancho 470 mm

Alto 145 mm

Peso fuera de la caja 10 Kg

Embalaje Cofre

Caja para cables de 50mm² hasta 630mm² nuevo mercado 2016

UTILIZACIÓN

Las herramientas de la caja CNPT/630-2016 preparan los cables de sección 50mm² hasta 630mm² en 12/20 kV.

Para otras tensiones, verificar las capacidades en diámetro de las herramientas que componen esta caja.



Herramientas complementarias

SRC-D - Estilete para marcar semiconductor pelable con chaflán

CKM-HTA-630-NG - Caja del kit de auto-mantenimiento para la caja HTA 630 NG

AGPB3 - Alicates para el revestimiento de plomo 26 - 52 mm /1,024 - 2,047 in

Dotación con este producto

ROTO-TMG - Herramienta para mantener los manguitos a tornillo fusible.

K7/GRATT - Casete para raspar la cubierta por ROTO-TMG

MF2/60 - Herramienta multifuncional por la cubierta exterior y el aislamiento.

MF1+/60 - Herramienta para semiconductor adherido y pelable con estilete

ALROC-FENTE - Herramienta para hacer hendiduras en la cubierta exterior 25-630 mm² 12/20kV

EV/NPT - Herramienta para extender la cubierta exterior de PE con pantalla de aluminio

GFE-TMG - Casete con rodillos para apretar la cubierta

LIGAREX - Pinza de muelle para el cuello Ligarex

GRI - Raspador en acero inoxidable por los residuos de semiconductor no pelable

SCH - Estilete haciendo un chaflán sobre el extremo del aislamiento

LMF2 - 2- Navaja de recambio (cubierta exterior, aislamiento)

LASCR1 - 2- Navaja de recambio para la semiconductor no pelable

LS-CD - 2 cuchillas de repuesto para ncisión de la semiconductor pelable, con chaflán

LSCH - 2 cuchillas de repuesto para biselar el aislamiento

LFE-V - Cantidad 2 - 2 cuchillas de repuesto cubierta slot + tornillo

ALROC SAS

Z.I. de la Fonderie - 72160 TUFFE
FRANCE

Teléfono: +33 2 43 71 11 80

Fax: +33 2 43 71 16 51

www.alroc.fr

Herramientas para cables MT

CNPT/630-2016



Referencia	Diámetro	Capacidad			Dimensiones			Embalaje
		Sección según la tensión	Chaflán en semiconductor pelable	Chaflán en semiconductor no pelable	Largo	Ancho	Alto	
CNPT/630-2016	16 - 58 mm	50 hasta 630mm ²	si	si	575 mm	470 mm	145 mm	cofre