

Outils pour câbles HTA

MF3/40-SSR



Section

HTA Multifonction

Domaine d'application

Terrain
Laboratoire



PLUS PRODUIT

Réglage de l'avance de l'outil (épaisseur du copeau)
Equipé de plaquettes de protection (remplaçables) en polymère thermoplastique contre l'usure engendrée par la gaine du câble

CAPACITÉS

Diamètre 16 - 40 mm

Profondeur de coupe sur semi pelable En option

Profondeur de coupe maxi sur isolant 7 mm

Styilet compris Sans

CARACTÉRISTIQUES

Longueur 305 mm

Largeur 100 mm

Hauteur 165 mm

Poids hors coffret 1,38 Kg

Packaging Boîte en carton

ALROC SAS

Z.I. de la Fonderie - 72160 TUFFE

FRANCE

Tél : +33 2 43 71 11 80


Fax : +33 2 43 71 16 51

www.alroc.fr

Outil multifonction pour gaine, et isolant sans styilet

UTILISATION

L'outil MF3/40-SSR est un outil multifonction réglable qui permet de :
Réaliser une coupe droite et sans bavure de la gaine extérieure PE-PVC-PR des câbles
Réaliser une coupe droite et sans bavure de l'isolant des câbles à la longueur souhaitée



Options

SR - Styilet d'incision droite du semi-conducteur pelable
SRC - Styilet d'incision du semi-conducteur pelable avec réalisation d'un chanfrein
SCH - Styilet pour chanfrein en bout d'isolant

Pièce(s) détachée(s)

KIT-MF3/40 - Jeu de plaquettes d'usure
LMF2 - Lame de rechange pour isolant
BR - Butée réglable longueur dénudage isolant
VBB1 - Vis blocage butée
PCR - Poignée coudée 45° rapide
196855 - Poignée droite M10
108098 - Bouton serrage lame

Outil(s) associé(s)

ALROC-FENTE - Outil à fendre les gaines 25-630mm² 12/20kV
ROTO-TMG - Outil de maintien des RSM
DSP - Outil pour décoller le semi-conducteur pelable

Outils pour câbles HTA

MF3/40-SSR



Référence	Diamètre	Capacité			Dimensions			Packaging
		Profondeur de coupe sur semi pelable	Profondeur de coupe maxi sur isolant	Stylet compris	Longueur	Largeur	Hauteur	
MF3/40	16 - 40 mm	0.4 - 1.5 mm	7 mm	SR	305 mm	100 mm	165 mm	boîte en carton
MF3/40-C	16 - 40 mm	0.4 - 1.5 mm	7 mm	SRC	305 mm	100 mm	165 mm	boîte en carton
MF3/40-SR	16 - 40 mm	0.4 - 1.5 mm	11 mm	SR	305 mm	100 mm	165 mm	boîte en carton
MF3/40-SRC	16 - 40 mm	0.4 - 1.5 mm	11 mm	SRC	305 mm	100 mm	165 mm	boîte en carton
MF3/40-SSR	16 - 40 mm	En option	7 mm	Sans	305 mm	100 mm	165 mm	boîte en carton
MF3/60	16 - 58 mm	0.4 - 1.5 mm	7 mm	SR	305 mm	115 mm	165 mm	boîte en carton
MF3/60-C	16 - 58 mm	0.4 - 1.5 mm	7 mm	SRC	305 mm	115 mm	165 mm	boîte en carton
MF3/60-SR	16 - 58 mm	0.4 - 1.5 mm	11 mm	SR	305 mm	115 mm	165 mm	boîte en carton
MF3/60-SRC	16 - 58 mm	0.4 - 1.5 mm	11 mm	SRC	305 mm	115 mm	165 mm	boîte en carton
MF3/60-SSR	16 - 58 mm	En option	7 mm	Sans	305 mm	115 mm	165 mm	boîte en carton