

Normes

Agréé ENEDIS

Section

HTA Isolant

Domaine d'application

Terrain
Laboratoire

**PLUS PRODUIT**

Pas de réglage
Simple et rapide

CAPACITÉS

Diamètre 14 - 60 mm

CARACTÉRISTIQUES

Longueur 65 mm

Largeur 20 mm

Hauteur 30 mm

Poids hors coffret 0,06 Kg

Packaging Sans

ALROC SAS

Z.I. de la Fonderie - 72160 TUFFE
FRANCE

Tél : +33 2 43 71 11 80

Fax : +33 2 43 71 16 51

www.alroc.fr

Stylet pour chanfrein en bout d'isolant

UTILISATION

Le stylet SCH permet la réalisation d'un chanfrein en bout d'isolant.

Utilisation avec les outils suivants : MF1+/25, MF1+/60, MF3/40, MF3/60

**Pièce(s) détachée(s)**

LSCH - Lame de rechange chanfrein en bout d'isolant

Outil(s) associé(s)

MF3/40 - Outil multifonction pour gaine, semi-conducteur pelable et isolant

MF3/60 - Outil multifonction pour gaine, semi-conducteur pelable et isolant

MF1+/60 - Outil multifonction semi-conducteur non pelable

MF1+/25 - Outil multifonction pour semi-conducteur non pelable

Outils pour câbles HTA

SCH



Référence	Diamètre	Capacité	Dimensions			Packaging
			Longueur	Largeur	Hauteur	
SCH	14 - 60 mm		65 mm	20 mm	30 mm	sans