

Herramientas para cables MT

# MF3/60-SSR



## Certificación

Acreditado ENEDIS

## Sección

MT Multifuncional

## Función

Terreno  
Laboratorio



### Plus producto

Ajuste del avance de la herramienta (espesor de la viruta)  
Equipado con almohadillas de polímero termoplástico reemplazables para proteger el desgaste causado por la cubierta del cable

### Capacidad

**Diámetro** 16 - 58 mm

**Profundidad de corte en semipelable** En opción

**Profundidad máxima de corte en el aislamiento** 7 mm

**Estilete incluido** Sin

### Características

**Largo** 305 mm

**Ancho** 115 mm

**Alto** 165 mm

**Peso fuera de la caja** 1,67 Kg

**Embalaje** Cartón

## Herramienta multifuncional para la cubierta y aislamiento sin estilete

### UTILIZACIÓN

El MF3/60-SSR es una herramienta multifuncional ajustable que le permite :  
Realizar un corte recto y sin rebabas en la cubierta exterior de PE-PVC-PR de los cables  
Realizar un corte recto y sin rebabas en el aislamiento del cable a la longitud deseada



### Opciones

SR - Estilete haciendo un marcado de la semiconductora pelable  
SRC - Estilete para marcar semiconductora pelable con chaflán  
SCH - Estilete haciendo un chaflán sobre el extremo del aislamiento

### Piezas de recambio

KIT-MF3/40 - Kit de 5 plaquetas de protección en polímero termoplástico  
LMF2 - Navaja de recambio ( cubierta exterior, aislamiento)  
BR - Tope para regular la longitud del aislamiento a quitar  
VBB1 - Tornillo de bloqueo BR  
PCR - Mango acodado (45°)  
196855 - Mango recta M10  
108098 - Boton de bloqueo

### Herramientas complementarias

ALROC-FENTE - Herramienta para hacer hendiduras en la cubierta exterior 25-630 mm<sup>2</sup> 12/20kV  
ROTO-TMG - Herramienta para mantener los manguitos a tornillo fusible.  
DSP - Herramienta para despegar la semiconductora pelable

### ALROC SAS

Z.I. de la Fonderie - 72160 TUFFE  
FRANCE  
Teléfono: +33 2 43 71 11 80  
Fax: +33 2 43 71 16 51  
www.alroc.fr

Herramientas para cables MT

# MF3/60-SSR



Referencia	Diámetro	Capacidad			Dimensiones			Embalaje
		Profundidad de corte en semipelable	Profundidad máxima de corte en el aislamiento	Estilete incluido	Largo	Ancho	Alto	
MF3/40	16 - 40 mm	0,4 – 1,5 mm	7 mm	SR	305 mm	100 mm	165 mm	cartón
MF3/40-C	16 - 40 mm	0.4 - 1.5 mm	7 mm	SRC	305 mm	100 mm	165 mm	cartón
MF3/40-SR	16 - 40 mm	0.4 - 1.5 mm	11 mm	SR	305 mm	100 mm	165 mm	cartón
MF3/40-SRC	16 - 40 mm	0.4 - 1.5 mm	11 mm	SRC	305 mm	100 mm	165 mm	cartón
MF3/40-SSR	16 - 40 mm	En opción	7 mm	Sin	305 mm	100 mm	165 mm	cartón
MF3/60	16 - 58 mm	0.4 - 1.5 mm	7 mm	SR	305 mm	115 mm	165 mm	cartón
MF3/60-C	16 - 58 mm	0.4 - 1.5 mm	7 mm	SRC	305 mm	115 mm	165 mm	cartón
MF3/60-SR	16 - 58 mm	0.4 - 1.5 mm	11 mm	SR	305 mm	115 mm	165 mm	cartón
MF3/60-SRC	16 - 58 mm	0.4 - 1.5 mm	11 mm	SRC	305 mm	115 mm	165 mm	cartón
MF3/60-SSR	16 - 58 mm	En opción	7 mm	Sin	305 mm	115 mm	165 mm	cartón