

Section _____

HTA Accessoires

Domaine d'application _____

Terrain
Laboratoire



PLUS PRODUIT

Bonne pénétration des picots dans
l'écran aluminium des câbles
Montage rapide et sans outil sur
ROTO-TMG

CAPACITÉS

Diamètre	16 - 60 mm
----------	------------

CARACTÉRISTIQUES

Longueur	101 mm
Largeur	45 mm
Hauteur	50 mm
Poids hors coffret	0,32 Kg
Packaging	Sans

ALROC SAS

Z.I. de la Fonderie - 72160 TUFFE
FRANCE
Tél : +33 2 43 71 11 80
Fax : +33 2 43 71 16 51
www.alroc.fr

Bloc à rouleaux de resserrage gaine pour ROTO-TMG

UTILISATION

Le GFE-TMG pour l'outil ROTO-TMG resserre la gaine sur la plaque à picots et réalise une déformation de l'âme sectoriale des câbles



Outil(s) associé(s)

ROTO-TMG - Outil de maintien des RSM
K7/GRATT - Cassette de grattage gaine pour outil ROTO-TMG
LIGAREX - Pince à ressort pour collier Ligarex

Outils pour câbles HTA

GFE-TMG



Référence	Diamètre	Capacité	Dimensions			Packaging
			Longueur	Largeur	Hauteur	
GFE-TMG	16 - 60 mm		101 mm	45 mm	50 mm	sans