

Outils pour câbles HTA

PRG3/C20-L222830



Section

HTA Gaine

Domaine d'application

Terrain
Laboratoire
Production



PLUS PRODUIT

3 profondeurs de coupe différentes sur une seule tête
Tête à démontage rapide
Tête interchangeable entre les 3 tailles de pinces PR4, PRG3, PRG4

CAPACITÉS

Diamètre 26 - 52 mm

Profondeur de coupe circulaire 2,0 mm

Profondeur de coupe longitudinale 2,2 - 2,8 - 3,0 mm

CARACTÉRISTIQUES

Longueur 270 mm

Largeur 100 mm

Hauteur 95 mm

Poids hors coffret 0,68 Kg

Packaging Boîte en carton

ALROC SAS

Z.I. de la Fonderie - 72160 TUFFE
FRANCE
Tél : +33 2 43 71 11 80
Fax : +33 2 43 71 16 51
www.alroc.fr

Pince réglable gaine avec tête coupe longitudinale 3 positions

UTILISATION

La pince PRG3/C20-L222830 réalise une coupe circulaire et longitudinale pour retirer la gaine extérieure du câble

Toutes les profondeurs de coupe sont disponibles sur demande de 0,5mm à 5mm
Profondeur de coupe maxi pour tête 3 positions : 3,5mm

Info référence pour demande spécifique : PRG3/Cyy-Lzz zz zz
yy = Profondeur de coupe en circulaire ex : 20 = 2,0mm
zz zz zz = 3 profondeurs de coupe en longitudinale ex : 22 28 30 = 2,2 - 2,8 - 3,0 mm



Options

SGM - Sacoche grand modèle

Pièce(s) détachée(s)

MTC3/20 - Molette de coupe circulaire 2,0 mm (x4)

TRL/22-28-30 - Tête de coupe longitudinale

Outil(s) associé(s)

CWB/18-60-FEP - Outil pour enlèvement de semi-conducteur non pelable avec chanfrein sur l'arrêt

BRMRD1E - Outil pour enlever l'isolant

Outils pour câbles HTA

PRG3/C20-L222830



| Référence | Diamètre | Capacité | | Dimensions | | | Packaging |
|-------------------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------|---------|---------|-----------------|
| | | Profondeur de coupe circulaire | Profondeur de coupe longitudinale | Longueur | Largeur | Hauteur | |
| PR4/1218E | 9 - 30 mm | 1,2 mm | 1,2 - 1,6 - 1,8 mm | 260 mm | 90 mm | 70 mm | boîte en carton |
| PR4/1220E | 9 - 30 mm | 1,2 mm | 1,2 - 1,7 - 2,0 mm | 260 mm | 90 mm | 70 mm | boîte en carton |
| PR4/C06-L060912 | 9 - 30 mm | 0,6 mm | 0,6 - 0,9 - 1,2 mm | 260 mm | 90 mm | 70 mm | boîte en carton |
| PR4/C09-L091113 | 9 - 30 mm | 0,9 mm | 0,9 - 1,1 - 1,3 mm | 260 mm | 90 mm | 70 mm | boîte en carton |
| PR4/C18-L101220 | 9 - 30 mm | 1,8 mm | 1,0 - 1,2 - 2,0 mm | 260 mm | 90 mm | 70 mm | boîte en carton |
| PRG3/C20-L202325 | 26 - 52 mm | 2,0 mm | 2,0 - 2,3 - 2,5 mm | 270 mm | 100 mm | 95 mm | boîte en carton |
| PRG3/C20-L222830 | 26 - 52 mm | 2,0 mm | 2,2 - 2,8 - 3,0 mm | 270 mm | 100 mm | 95 mm | boîte en carton |
| PRG3/C21-L212528 | 26 - 52 mm | 2,1 mm | 2,1 - 2,5 - 2,8 mm | 270 mm | 100 mm | 95 mm | boîte en carton |
| PRG3/C22-L222833 | 26 - 52 mm | 2,2 mm | 2,2 - 2,8 - 3,3 mm | 270 mm | 100 mm | 95 mm | boîte en carton |
| PRG4/C20-L252830 | 47 - 75 mm | 2,0 mm | 2,5 - 2,8 - 3,0 mm | 300 mm | 110 mm | 105 mm | boîte en carton |
| PRG4/C25-L252830 | 47 - 75 mm | 2,5 mm | 2,5 - 2,8 - 3,0 mm | 300 mm | 120 mm | 105 mm | boîte en carton |
| PRG4/C25-L283335 | 47 - 75 mm | 2,5 mm | 2,8 - 3,3 - 3,5 mm | 300 mm | 120 mm | 105 mm | boîte en carton |