

Herramientas para cables MT

KIT/400-2020



Certificación

Acreditado ENEDIS

Aplicación

MT Dotaciones

Rango de voltaje

MT



Plus producto

Capacidad

Diámetro 16 - 45 mm

Sección según la tensión 50 hasta 400 mm²

Tamaños incluidos los conos Sin

Características

Largo 575 mm

Ancho 470 mm

Alto 145 mm

Peso fuera de la caja 11 Kg

Embalaje Cofre

Caja de cables de 50mm² hasta 400mm²

UTILIZACIÓN

Las herramientas de la caja KIT/400-2020 preparan los cables de sección de 50mm² hasta 400mm² en 12/20 kV.

Para otras tensiones, verificar las capacidades de diámetro de las herramientas que componen la caja.



Dotación con este producto

MF3/45-C - Herramienta multifunción para la cubierta, semiconductor pelable y aislamiento
CWB/12-44 - Para semiconductor no pelable con un chaflán al paro de la semiconductor
MVS - Tope de parada de herramientas
SCH - Estilete haciendo un chaflán sobre el extremo del aislamiento
ALROC-FENTE - Herramienta para hacer hendiduras en la cubierta exterior 25-630 mm² 12/20kV
ROTO-TMG - Herramienta para mantener los manguitos a tornillo fusible.
GFE-TMG - Casete con rodillos para apretar la cubierta
K7/GRATT - Casete para raspar la cubierta por ROTO-TMG
EV/NPT - Herramienta para extender la cubierta exterior de PE con pantalla de aluminio
EV/NPT-4F - Herramienta para extender la cubierta exterior de PE con pantalla de aluminio
GRI - Raspador en acero inoxidable por los residuos de semiconductor no pelable
LIGAREX - Pinza de muelle para el cuello Ligarex

ALROC SAS

23 rue de la Fonderie
72160 TUFFE VAL DE LA CHERONNE
FRANCE

Teléfono : +33 2 43 71 11 80

www.alroc.fr

Herramientas para cables MT
KIT/400-2020



Referencia	Diámetro	Capacidad		Dimensiones			Embalaje
		Sección según la tensión	Tamaños incluidos los conos	Largo	Ancho	Alto	
KIT/400-2020	16 - 45 mm	50 hasta 400 mm ²	Sin	575 mm	470 mm	145 mm	cofre