

Outils pour câbles HTA

TRL/26-32-38



Section

HTA Gaine

Domaine d'application

Terrain
Laboratoire
Production



PLUS PRODUIT

3 profondeurs de coupe sur une seule tête
Mise en place rapide sur les pinces grâce au bouton poussoir
Interchangeabilité d'une pince à l'autre

CAPACITÉS

Diamètre 10 - 75 mm

Profondeurs de coupe 2,6 / 3,2 / 3,8 mm

CARACTÉRISTIQUES

Longueur 60 mm

Largeur 40 mm

Hauteur 40 mm

Poids hors coffret 0,07 Kg

Packaging Sans

ALROC SAS

Z.I. de la Fonderie - 72160 TUFFE
FRANCE
Tél : +33 2 43 71 11 80
Fax : +33 2 43 71 16 51
www.alroc.fr

Tête de coupe longitudinale interchangeable avec 3 profondeurs de coupe

UTILISATION

La TRL 3 profondeurs de coupe, s'adapte sur les pinces type PR4, PRG3, PRG4 afin de pouvoir changer de profondeur de coupe longitudinale en fonction de l'épaisseur de gaine de câbles. Cette TRL dispose de 3 profondeurs de coupe facilement identifiables grâce aux marquages sur le carter

Toutes les profondeurs de coupe sont disponibles sur demande de 0.5 à 3.8 mm
Info référence : TRL/**-**-**

-*- = Profondeurs de coupe (ex: TRL/24-28-32-> Profondeur de coupe 2,4 - 2,8 et 3,2 mm)



Outil(s) associé(s)

PRG3/C21-L212528 - Pince gaine pour câble Ø26 à 52 mm

-
-

Outils pour câbles HTA
TRL/26-32-38



| Référence | Diamètre | Capacité | Dimensions | | | Packaging |
|---------------------|------------|---------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| | | Profondeurs de coupe | Longueur | Largeur | Hauteur | |
| TRL/10-12-14 | 10 - 75 mm | 1.0 / 1.2 / 1.4 mm | 60 mm | 40 mm | 40 mm | sans |
| TRL/10-12-16 | 10 - 75 mm | 1.0 / 1.2 / 1.6 mm | 60 mm | 40 mm | 40 mm | sans |
| TRL/10-15-20 | 10 - 75 mm | 1.0 / 1.5 / 2.0 mm | 60 mm | 40 mm | 40 mm | sans |
| TRL/12-16-18 | 10 - 75 mm | 1.2 / 1.6 / 1.8 mm | 60 mm | 40 mm | 40 mm | sans |
| TRL/16-18-20 | 10 - 75 mm | 1.6 / 1.8 / 2.0 mm | 60 mm | 40 mm | 40 mm | sans |
| TRL/20-24-28 | 10 - 75 mm | 2.0 / 2.4 / 2.8 mm | 60 mm | 40 mm | 40 mm | sans |
| TRL/22-28-33 | 10 - 75 mm | 2.2 / 2.8 / 3.3 mm | 60 mm | 40 mm | 40 mm | sans |
| TRL/24-28-32 | 10 - 75 mm | 2.4 / 2.8 / 3.2 mm | 60 mm | 40 mm | 40 mm | sans |
| TRL/26-32-38 | 10 - 75 mm | 2.6 / 3.2 / 3.8 mm | 60 mm | 40 mm | 40 mm | sans |