

Outils pour câbles HTA

PACK ROTO-TMG



Normes

Agréé ENEDIS

Section

HTA Multifonction

Domaine d'application

Terrain
Laboratoire



PLUS PRODUIT

Montage - démontage rapide des accessoires
Pour raccords et cosses cylindriques ou de dérivations
Abrasion circulaire de la gaine pour une bonne étanchéité

CAPACITÉS

Diamètre 16 - 60 mm

Longueur d'abrasion 50 mm

CARACTÉRISTIQUES

Longueur 255 mm

Largeur 85 mm

Hauteur 90 mm

Poids hors coffret 0,84 Kg

Packaging Boîte en carton

ALROC SAS

Z.I. de la Fonderie - 72160 TUFFE
FRANCE

Tél : +33 2 43 71 11 80

Fax : +33 2 43 71 16 51

www.alroc.fr

Outil de maintien des RSM, d'abrasion et de resserrage

UTILISATION

Le PACK ROTO-TMG est composé de :

L'outil ROTO-TMG pour le maintien des cosses et raccords à serrage mécanique RSM

L'accessoire K7/GRATT pour l'abrasion de la gaine extérieure

L'accessoire GFE-TMG pour le resserrage de la gaine sur la plaque à picots



Pièce(s) détachée(s)

LRTT - Lame de rechange grattage gaine (à commander par 2)

Outil(s) associé(s)

ALROC-FENTE - Outil à fendre les gaines 25-630mm² 12/20kV

LIGAREX - Pince à ressort pour collier Ligarex

BRMRD1E - Outil pour enlever l'isolant

C-RTT - Outil d'aide au changement des lames de la K7-GRATT

Outils pour câbles HTA

PACK ROTO-TMG



Référence	Diamètre	Capacité	Dimensions			Packaging
		Longueur d'abrasion	Longueur	Largeur	Hauteur	
PACK ROTO-TMG	16 - 60 mm	50 mm	255 mm	85 mm	90 mm	boîte en carton