

Herramientas para cables MT

CNPT/630-1-MV-NG



Certificación

Acreditado ENEDIS

Aplicación

MT Dotaciones

Rango de voltaje

MT



Plus producto

Nueva generación de herramientas

Capacidad

Diámetro 16 - 58 mm

Sección según la tensión de 50 a 630 mm²

Tamaño del cono incluido TC630

Características

Largo 575 mm

Ancho 470 mm

Alto 145 mm

Peso fuera de la caja 10 Kg

Embalaje Cofre

Caja para cables de 50 mm² a 630 mm² Nueva generación con tamaño del cono 630 mm²

UTILIZACIÓN

Las herramientas de la caja CNPT/630-1-MV-NG preparan cables de sección de 50 mm² a 630 mm² en 12/20 kV incluido la realización del cono al final del aislamiento sobre el cable de 630 mm²



Opciones

GRI - Raspador en acero inoxidable por los residuos de semiconductor no pelable

Herramientas complementarias

SRC-D - Estilete para marcar semiconductor pelable con chafán

CPM-TC223-NG - Caja adicional 5 TC para el cable NF C33-223

CKM-HTA-630-NG - Caja del kit de auto-mantenimiento para la caja HTA 630 NG

Dotación con este producto

MF2/60 - Herramienta multifuncional por la cubierta exterior y el aislamiento.

MF1+/60 - Herramienta para semiconductor adherido y pelable con estilete

SCH - Estilete haciendo un chafán sobre el extremo del aislamiento

ALROC-FENTE - Herramienta para hacer hendiduras en la cubierta exterior 25-630 mm² 12/20kV

ROTO-TMG - Herramienta para mantener los manguitos a tornillo fusible.

GFE-TMG - Casete con rodillos para apretar la cubierta

K7/GRATT - Casete para raspar la cubierta por ROTO-TMG

EV/NPT - Herramienta para extender la cubierta exterior de PE con pantalla de aluminio

EV 630 - Herramienta para extender la cubierta exterior de PVC con pantalla de aluminio

LIGAREX - Pinza de muelle para el cuello Ligarex

TC630 - Herramienta de lápiz para el aislamiento de 630mm² en cables de 12/20 kV

ALROC SAS

Z.I. de la Fonderie - 72160 TUFFE
FRANCE

Teléfono: +33 2 43 71 11 80

Fax: +33 2 43 71 16 51

www.alroc.fr

Herramientas para cables MT

CNPT/630-1-MV-NG



Referencia	Diámetro	Capacidad		Dimensiones			Embalaje
		Sección según la tensión	Tamaño del cono incluido	Largo	Ancho	Alto	
CNPT/240-1-MV-NG	16 - 40 mm	de 50 a 240 mm ²	Sin	390 mm	310 mm	145 mm	cofre
CNPT/240-2-MV-NG	16 - 40 mm	de 50 a 240 mm ²	5 TC	575 mm	470 mm	145 mm	cofre
CNPT/630-1-MV-NG	16 - 58 mm	de 50 a 630 mm ²	TC630	575 mm	470 mm	145 mm	cofre