

**Sección**

AT accesorios

**Función**Terreno  
Laboratorio**Plus producto**

Realización de paradas limpias y precisas

**Capacidad****Diámetro** 35 - 90 mm**Material** Aluminio con inserciones de plástico**Zona de rodadura** No**Características****Largo** 370 mm**Ancho** 135 mm**Alto** 40 mm**Peso fuera de la caja** 1,2 Kg**Embalaje** Sin

## Tope de herramienta multifuncional

**UTILIZACIÓN**

El tope BMF2 se fija en el cable para detener las herramientas

Se utiliza :

- En la cubierta exterior del cable para detener la herramienta DMSR/40-90
- En la semiconductor para detener las herramientas CASR/35-75, LHS3 y LHM3R
- En el aislamiento para detener las herramientas LH3

**Herramientas complementarias**

DMSR/40-90 - Herramienta eforzada para la cubierta exterior dura (PE, PEHD, plomo)

CASR/35-75 - Herramienta monofuncional para semiconductores, redondeando el cable

LHS3 - Herramienta monofuncional para semiconductores

LHM3R - Herramienta monofuncional para semiconductores pelables

LH3 - Herramienta monofuncional para el aislante

**ALROC SAS**

Z.I. de la Fonderie - 72160 TUFFE

FRANCE

Teléfono: +33 2 43 71 11 80

Fax: +33 2 43 71 16 51

www.alroc.fr

Herramientas para cables AT

# BMF2



Referencia	Diámetro	Capacidad		Dimensiones			Embalaje
		Material	Zona de rodadura	Largo	Ancho	Alto	
BMF2	35 - 90 mm	Aluminio con inserciones de plástico	No	370 mm	135 mm	40 mm	sin