

Outils pour câbles BT

PINTEL4BT/1216-1000V



Normes

EN 60900:2012 - Agréé ENEDIS

Section

BT - TST

Domaine d'application

Terrain
Laboratoire
Production



PLUS PRODUIT

Support de câble oscillant pour un meilleur guidage
Isolation 1000V EN 60900: 2012

CAPACITÉS

Diamètre 10 - 30 mm

Profondeur de coupe circulaire 1,2 mm

Profondeur de coupe longitudinale 1,6 mm

CARACTÉRISTIQUES

Longueur 260 mm

Largeur 90 mm

Hauteur 80 mm

Poids hors coffret 0,66 Kg

Packaging Boîte en carton

ALROC SAS

Z.I. de la Fonderie - 72160 TUFFE
FRANCE
Tél : +33 2 43 71 11 80
Fax : +33 2 43 71 16 51
www.alroc.fr

Pince à dénuder isolée 1000V pour câble de branchement.

UTILISATION

La pince PINTEL4BT/1216-1000V permet de réaliser sur un câble sous-tension une coupe circulaire et longitudinale sur la gaine afin de la retirer.
Toutes profondeurs de coupe sont disponibles sur demande de 0,5 mm à 5 mm.
Profondeur de coupe maxi pour tête 3 positions : 3,5 mm.



Options

SGM - Sacoche grand modèle

Pièce(s) détachée(s)

MTLP4/16 - Molette de coupe longitudinale 1,6 mm
MTCP4/12 - Molette de coupe circulaire 1,2 mm (x3)

Outil(s) associé(s)

PINTEL4BT/1216R1000V - Pince à dénuder isolée 1000V pour câble de branchement
PINTEL4BT/1216 - Pince à dénuder Basse Tension pour câble de branchement

Outils pour câbles BT

PINTEL4BT/1216-1000V



Référence	Diamètre	Capacité		Dimensions			Packaging
		Profondeur de coupe circulaire	Profondeur de coupe longitudinale	Longueur	Largeur	Hauteur	
PINTEL4BT/1216-1000V	10 - 30 mm	1,2 mm	1,6 mm	260 mm	90 mm	80 mm	boîte en carton