

Sección

MT Dotaciones

FunciónTerreno
Laboratorio**Plus producto**Trabaja un rango de cable importante
Alta precisión**Capacidad****Diámetro** 16 - 58 mm**Secciones del conductor** 50 - 630 mm²**Características****Largo** 390 mm**Ancho** 310 mm**Alto** 145 mm**Peso fuera de la caja** 6 Kg**Embalaje**

Maleta completa para preparar cables subterráneos de media tensión para empalmes y uniones.

UTILIZACIÓN

La maleta KIT AMSUD-3-ALICATE permite la preparación de cables subterráneos de media tensión con una capa semiconductor pelable o no pelable (adhesiva)

Las indicaciones de sección del conductor se refieren por una tensión de 12/20Kv

Por toda otra tipa de tensión tienen que referirse al diámetro externo de sus cables y verificar que está en adecuación con el rango de funcionamiento de las herramientas.

**Opciones**

DPC 10-45 - Herramienta para quitar la cubierta de los cables aéreos aislados o protegidos.

Dotación con este producto

MF3/60-C - Herramienta para cubierta exterior, semi-conductor pelable, y aislamiento

SCH - Estilete haciendo un chafán sobre el extremo del aislamiento

CWB/18-60-FEP - Para semiconductor no pelable con un chafán al paro de la semiconductor

PRG3/C18-L182225 -

DSP - Herramienta para despegar la semiconductor pelable

ALROC SAS

Z.I. de la Fonderie - 72160 TUFFE

FRANCE

Teléfono: +33 2 43 71 11 80

Fax: +33 2 43 71 16 51

www.alroc.fr

Herramientas para cables MT

KIT-AMSUD 3 ALICATE



Referencia	Diámetro	Capacidad	Dimensiones			Embalaje
		Secciones del conductor	Largo	Ancho	Alto	
KIT-AMSUD 3 ALICATE	16 - 58 mm	50 - 630 mm ²	390 mm	310 mm	145 mm	