

**Sección**

BT Sin Tensión

**Función**Terreno  
Laboratorio  
Producción**Plus producto**Fácil de usar  
Rápido y ligero**Capacidad**

Diámetro 8 - 21 mm

Profundidad de  
corte circular 2 mmProfundidad de  
corte longitudinal 2 mm**Características**

Largo 225 mm

Ancho 70 mm

Alto 60 mm

Peso fuera de la caja 0,43 Kg

Embalaje Cartón

## Alicates para la cubierta de los cables de baja tensión

**UTILIZACIÓN**

Los alicates PG1BT/2020 realizan un corte circular y longitudinal para quitar la cubierta exterior del cable.

Todas la profundidades de corte estan disponibles bajo pedida de 0,5 mm hasta 5 mm.

Información de pedido: PG2BT/yyzz

yy : Profundidad de corte en circular p.ej. 20 = 2,0 mm

zz : Profundidad de corte en sentido longitudinal, por ejemplo 20 = 2,0 mm

**Opciones**

SGM - Bolsa de grande modelo

**Piezas de recambio**

MTC1/20 - Cuchilla de corte circular 2 mm (x3)

MTL1/20 - Cuchilla de corte longitudinal 2,0 mm

**Herramientas complementarias**

MF1+/25 - Herramienta para quitar la semiconductor no pelable (y la pelable en opción)

MF2/40 - Herramienta multifuncional por la cubierta exterior y el aislamiento.

**ALROC SAS**

Z.I. de la Fonderie - 72160 TUFFE

FRANCE

Teléfono: +33 2 43 71 11 80

Fax: +33 2 43 71 16 51

www.alroc.fr

Herramientas para cables BT

# PG1BT/2020



Referencia	Diámetro	Capacidad		Dimensiones			Embalaje
		Profundidad de corte circular	Profundidad de corte longitudinal	Largo	Ancho	Alto	
PG1BT/2020	8 - 21 mm	2 mm	2 mm	225 mm	70 mm	60 mm	cartón