

Herramientas para cables MT

PG4HTA/3035



Sección

MT Cubierta

Función

Terreno
Laboratorio
Producción



Plus producto

Fácil de usar
Rápido y ligero

Capacidad

Diámetro 47 - 75 mm

Profundidad de corte circular 3,0 mm

Profundidad de corte longitudinal 3,5 mm

Características

Largo 300 mm

Ancho 110 mm

Alto 105 mm

Peso fuera de la caja 0,87 Kg

Embalaje Cartón

Alicates para la cubierta de los cables de media tensión

UTILIZACIÓN

La PG4HTA/3035 realiza un corte circular y longitudinal para retirar la cubierta exterior del cable

Todas las profundidades de corte están disponibles bajo pedido desde 0,5 mm hasta 5 mm
Información de pedido: PG4HTA/yyzz

yy : Profundidad de corte en circular p.ej. 30 = 3,0 mm

zz : Profundidad de corte en dirección longitudinal, por ejemplo, 33 = 3,3 mm



Opciones

SGM - Bolsa de grande modelo

Piezas de recambio

MTC4/30 - Cuchilla de corte circular 3 mm (x4)

MTL4/35 - Cuchilla de corte longitudinal 3,3 mm

Herramientas complementarias

LH2 - Herramienta monofuncional para el aislante

LHM2R30/60 - Herramienta monofuncional para semiconductores pelables

ALROC SAS

Z.I. de la Fonderie - 72160 TUFFE

FRANCE

Teléfono: +33 2 43 71 11 80

Fax: +33 2 43 71 16 51

www.alroc.fr

Herramientas para cables MT

PG4HTA/3035



Referencia	Diámetro	Capacidad		Dimensiones			Embalaje
		Profundidad de corte circular	Profundidad de corte longitudinal	Largo	Ancho	Alto	
PG2HTA/2828	21 - 35 mm	2,8 mm	2,8 mm	240 mm	85 mm	80 mm	cartón
PG3HTA/2020	26 - 52 mm	2,0 mm	2,0 mm	265 mm	95 mm	80 mm	cartón
PG3HTA/2530	26 - 52 mm	2,5 mm	3 mm	265 mm	95 mm	80 mm	cartón
PG3HTA/2828	26 - 52 mm	2,8 mm	2,8 mm	240 mm	85 mm	80 mm	cartón
PG3HTA/2833	26 - 52 mm	2,8 mm	3,3 mm	265 mm	95 mm	80 mm	cartón
PG4HTA/3033	47 - 75 mm	3,0 mm	3,3 mm	300 mm	110 mm	105 mm	cartón
PG4HTA/3035	47 - 75 mm	3,0 mm	3,5 mm	300 mm	110 mm	105 mm	cartón
PG5HTB/3535	69 - 95 mm	3,5 mm	3,5 mm	360 mm	140 mm	160 mm	sin
PG6HTB/3535	90 - 125 mm	3,5 mm	3,5 mm	515 mm	195 mm	200 mm	sin
PG6HTB/4040	90 - 125 mm	4,0 mm	4,0 mm	515 mm	195 mm	200 mm	sin