

Normes

Agréé ENEDIS

Section

BT Hors tension

Domaine d'application

Terrain

**PLUS PRODUIT**

Support de câble oscillant pour un meilleur guidage
Dénudage des phases sectoriales des câbles réseaux
Têtes longitudinales interchangeables pour une meilleure polyvalence

CAPACITÉS**Diamètre** 10 - 30 mm**Profondeur de coupe en circulaire** 1,2 mm**Profondeur de coupe en longitudinale** 1,6 mm**CARACTÉRISTIQUES****Longueur** 260 mm**Largeur** 90 mm**Hauteur** 80 mm**Poids hors coffret** 0,58 Kg**Packaging** Boîte en carton**ALROC SAS**Z.I. de la Fonderie - 72160 TUFFE
FRANCE

Tél : +33 2 43 71 11 80

Fax : +33 2 43 71 16 51

www.alroc.fr

Pince BT pour câble de branchement**UTILISATION**

Le pince PINTEL4BT/1216 retire la gaine extérieure des câbles lors des travaux hors tension
Les profondeurs de coupe sont adaptées entre autres aux câbles de branchement

**Options**

TRL - 1 pénétration

SGM - Sacoche grand modèle

Pièce(s) détachée(s)

MTCP4/12 - Molette de coupe circulaire 1,2 mm (x3)

TRL/17-19-21 - Tête de coupe longitudinale

Outil(s) associé(s)

PINTEL4BT/1216 - Pince à dénuder Basse Tension pour câble de branchement

PINTEL4BT/1216R1000V - Pince à dénuder isolée 1000V pour câble de branchement

Outils pour câbles BT

PINTEL4BT/1216



Référence	Diamètre	Capacité		Dimensions			Packaging
		Profondeur de coupe en circulaire	Profondeur de coupe en longitudinale	Longueur	Largeur	Hauteur	
PINTEL4BT/1216	10 - 30 mm	1,2 mm	1,6 mm	260 mm	90 mm	80 mm	boîte en carton