

# Herramientas para cables MT

## CPV-MY33KVFULL



Sección \_\_\_\_\_

MT Dotaciones

Función \_\_\_\_\_

Terreno

Laboratorio



### Plus producto

Nueva generación de herramientas  
Funcionamiento sin silicona  
Láminas de repuesto incluidas

### Capacidad

Diámetro 16 - 58 mm

Chaflán en semiconductora no pelable Si

Chaflán en semiconductora pelable Si

### Características

Largo 575 mm

Ancho 470 mm

Alto 145 mm

Peso fuera de la caja 11 Kg

Embalaje Cofre

## Cofre para la preparación de cables de media tensión 33kV para Malasia

### UTILIZACIÓN

Las herramientas del cofre CPV-MY33KVFULL preparan cables en 33kV



### Dotación con este producto

PRG4/C20-L202530 - Alicata para cubierta exterior de cable desde Ø47 hasta 75 mm

MTC4/20 - Cuchilla de corte circular 2 mm (x4)

TRL/20-25-30 - Cabezal de corte longitudinal 3 profundidades

CWB/18-60-MVS - Para semiconductora no pelable con un chaflán y tope

LCWB-FEP - Navaja de recambio para la semiconductora no pelable con chaflán 13°

OGA - Abridor de la cubierta exterior

LOGA - Cuchilla de repuesto para la cubierta exterior y el aislamiento grueso

DSP - Herramienta para despegar la semiconductora pelable

GRI - Raspador en acero inoxidable por los residuos de semiconductor no pelable

LGR - Navaja de recambio

TC150-18/30 - Herramienta de lápiz para aislamiento para 150mm<sup>2</sup> en 18/33 (33) kV

TC240-18/30 - Herramienta de lápiz para aislamiento para 240mm<sup>2</sup> en 18/33 (33) kV

TC630-18/30-2 - Herramienta de lápiz para aislamiento para 630mm<sup>2</sup> en 18/33 (33) kV

LTC (x3) - Navaja de recambio

MF3/60-SRC-SSP - Herramienta para cubierta exterior, semi-conductor pelable, y aislamiento

LMF2-S - Cuchilla de repuesto para la cubierta exterior y el aislamiento grueso

LS-C - Navaja por el marcado de la semiconductora con el Chaflán

TSA - Tubo de silicona

### ALROC SAS

Z.I. de la Fonderie - 72160 TUFFE

FRANCE

Teléfono: +33 2 43 71 11 80

Fax: +33 2 43 71 16 51

www.alroc.fr

Herramientas para cables MT

# CPV-MY33KVFULL



Referencia	Diámetro	Capacidad		Dimensiones			Embalaje
		Chaflán en semiconductora no pelable	Chaflán en semiconductora pelable	Largo	Ancho	Alto	
CPV-MY33KVFULL	16 - 58 mm	Si	Si	575 mm	470 mm	145 mm	cofre