

# Outils pour câbles HTA

## MF3NP/60



### Section

HTA Multifonction

### Domaine d'application

Terrain  
Laboratoire



### PLUS PRODUIT

Réglage de l'avance de l'outil  
(épaisseur du copeau)

### CAPACITÉS

Diamètre 16 - 58 mm

Profondeur de coupe sur semi non pelable 0.4 - 1.4 mm

Profondeur de coupe maxi sur isolant 7 mm

Angle chanfrein sur semi non pelable 14.5°

### CARACTÉRISTIQUES

Longueur 185 mm

Largeur 90 mm

Hauteur 120 mm

Poids hors coffret 1,4 Kg

Packaging Boîte en carton

### ALROC SAS

Z.I. de la Fonderie - 72160 TUFFE  
FRANCE

Tél : +33 2 43 71 11 80

Fax : +33 2 43 71 16 51

www.alroc.fr

## Outil multifonction pour gaine, semi-conducteur non pelable et isolant

### UTILISATION

L'outil MF3NP/60 est un outil multifonction réglable qui permet de :

Réaliser une coupe droite et sans bavure de la gaine extérieure PE-PVC-PR des câbles  
Enlever le semi-conducteur non pelable avec la réalisation d'un chanfrein et une cote restante minimum de 40mm

Réaliser une coupe droite et sans bavure de l'isolant des câbles à la longueur souhaitée

Utilisation de l'outil avec silicone pour le semi-conducteur non pelable



### Pièce(s) détachée(s)

LMF2 - Lame de rechange pour isolant

PCR - Poignée coudée 45° rapide

196855 - Poignée droite M10

108098 - Bouton serrage lame

LASCR1 - Lame de rechange semi-conducteur non pelable

### Outil(s) associé(s)

GRI-RTE - Grattoir inox pour résidus de semi-conducteur non pelable avec étui

LHA - Outil pour chanfrein en bout d'isolant

Outils pour câbles HTA  
**MF3NP/60**



Référence	Diamètre	Capacité			Dimensions			Packaging
		Profondeur de coupe sur semi non pelable	Profondeur de coupe maxi sur isolant	Angle chanfrein sur semi non pelable	Longueur	Largeur	Hauteur	
<b>MF3NP/40</b>	16 - 40 mm	0.4 - 1.4 mm	7 mm	14.5°	165 mm	80 mm	100 mm	boîte en carton
<b>MF3NP/60</b>	16 - 58 mm	0.4 - 1.4 mm	7 mm	14.5°	185 mm	90 mm	120 mm	boîte en carton