

## Normes

IEC 61914:2015 - Agréé RTE

## Section

Colliers aluminium simples

## Domaine d'application

Terrain



## PLUS PRODUIT

Fermeture facile  
Visserie inox imperdable avec revêtement anti-grippage  
Résistance aux glissements en vertical élevée

## CAPACITÉS

Matière Aluminium AS13 / Inox

Version Ecrou

## CARACTÉRISTIQUES

Longueur	121 mm
Largeur	66 mm
Hauteur	125 mm
Poids	0,54 Kg
Packaging	Sans

## ALROC SAS

Z.I. de la Fonderie - 72160 TUFFE  
FRANCE

Tél : +33 2 43 71 11 80

Fax : +33 2 43 71 16 51

www.alroc.fr


## Collier simple à charnières Ø70 Version Ecrou

## UTILISATION

Notre gamme de colliers simples CSC permet le maintien de câbles souterrain de distribution et de transport d'électricité.

Installation extérieure et intérieure. PSEM, transformateur, puits, poste source.

Doit impérativement être associé à une fourrure de protection (A commander séparément).



## Options

LTF16-140 - Liaison tige filetée M16

LCA-MMA - Liaison tige articulée M16 aluminium. Existe aussi en LCA-MMI version inox

EC16 - Ecrou cranté M16

EQC16/00 - Embase pour collier M16. Existe aussi en EQC16/50

VIL16/60 - Vis spéciale M16

## Produit(s) associé(s)

PCA10-70 - Fourrure de protection pour câble Ø52 à 54 mm

PCA8-70 - Fourrure de protection pour câble Ø54 à 57 mm

CAD - Clé à douille d'aide à la fermeture des colliers

CAE - Clé à ergot d'aide à la fermeture des colliers

## Norme IEC 61914 :

ICC Crête 76.1 kA, S = 125mm, D = 1m

Charge latérale : 500 daN

Température d'utilisation : -25°C à 85°C



Référence	Diamètre	Capacité		Dimensions			Packaging
		Matière	Version	Longueur	Largeur	Hauteur	
<b>CSC100E</b>	82 - 87 mm	Aluminium AS13 / Inox	Ecrou	157 mm	100 mm	163 mm	sans
<b>CSC100V</b>	82 - 87 mm	Aluminium AS13 / Inox	Vis	157 mm	100 mm	163 mm	sans
<b>CSC105E</b>	87 - 92 mm	Aluminium AS13 / Inox	Ecrou	163 mm	100 mm	168 mm	sans
<b>CSC105V</b>	87 - 92 mm	Aluminium AS13 / Inox	Vis	163 mm	100 mm	168 mm	sans
<b>CSC110E</b>	92 - 97 mm	Aluminium AS13 / Inox	Ecrou	169 mm	100 mm	175 mm	sans
<b>CSC110V</b>	92 - 97 mm	Aluminium AS13 / Inox	Vis	169 mm	100 mm	175 mm	sans
<b>CSC115E</b>	97 - 102 mm	Aluminium AS13 / Inox	Ecrou	174 mm	100 mm	180 mm	sans
<b>CSC115V</b>	97 - 102 mm	Aluminium AS13 / Inox	Vis	174 mm	100 mm	180 mm	sans
<b>CSC120E</b>	102 - 107 mm	Aluminium AS13 / Inox	Ecrou	180 mm	100 mm	186 mm	sans
<b>CSC120V</b>	102 - 107 mm	Aluminium AS13 / Inox	Vis	180 mm	100 mm	186 mm	sans
<b>CSC125E</b>	107 - 112 mm	Aluminium AS13 / Inox	Ecrou	186 mm	100 mm	191 mm	sans
<b>CSC125V</b>	107 - 112 mm	Aluminium AS13 / Inox	Vis	186 mm	100 mm	191 mm	sans
<b>CSC130E</b>	112 - 117 mm	Aluminium AS13 / Inox	Ecrou	192 mm	100 mm	194 mm	sans
<b>CSC130V</b>	112 - 117 mm	Aluminium AS13 / Inox	Vis	192 mm	100 mm	194 mm	sans
<b>CSC135E</b>	112 - 117 mm	Aluminium AS13 / Inox	Ecrou	198 mm	100 mm	205 mm	sans
<b>CSC135V</b>	117 - 122 mm	Aluminium AS13 / Inox	Vis	198 mm	100 mm	205 mm	sans
<b>CSC140E</b>	112 - 117 mm	Aluminium AS13 / Inox	Ecrou	201 mm	100 mm	205 mm	sans
<b>CSC140V</b>	122 - 127 mm	Aluminium AS13 / Inox	Vis	201 mm	100 mm	205 mm	sans
<b>CSC47,5E</b>	35 - 39 mm	Aluminium AS13 / Inox	Ecrou	100 mm	45 mm	91 mm	sans



<b>CSC47,5V</b>	35 - 39 mm	Aluminium AS13 / Inox	Vis	100 mm	45 mm	91 mm	sans
<b>CSC60E</b>	47 - 52 mm	Aluminium AS13 / Inox	Ecrou	112 mm	66 mm	121 mm	sans
<b>CSC60V</b>	42 - 47 mm	Aluminium AS13 / Inox	Vis	112 mm	66 mm	121 mm	sans
<b>CSC65E</b>	47 - 52 mm	Aluminium AS13 / Inox	Ecrou	112 mm	66 mm	121 mm	sans
<b>CSC65V</b>	47 - 52 mm	Aluminium AS13 / Inox	Vis	112 mm	66 mm	121 mm	sans
<b>CSC70E</b>	52 - 57 mm	Aluminium AS13 / Inox	Ecrou	121 mm	66 mm	125 mm	sans
<b>CSC70V</b>	52 - 57 mm	Aluminium AS13 / Inox	Vis	121 mm	66 mm	125 mm	sans
<b>CSC75E</b>	57 - 62 mm	Aluminium AS13 / Inox	Ecrou	126 mm	66 mm	131 mm	sans
<b>CSC75V</b>	57 - 62 mm	Aluminium AS13 / Inox	Vis	126 mm	66 mm	131 mm	sans
<b>CSC80E</b>	62 - 67 mm	Aluminium AS13 / Inox	Ecrou	134 mm	80 mm	138 mm	sans
<b>CSC80V</b>	62 - 67 mm	Aluminium AS13 / Inox	Vis	134 mm	80 mm	138 mm	sans
<b>CSC85E</b>	67 - 72 mm	Aluminium AS13 / Inox	Ecrou	140 mm	80 mm	144 mm	sans
<b>CSC85V</b>	67 - 72 mm	Aluminium AS13 / Inox	Vis	140 mm	80 mm	144 mm	sans
<b>CSC90E</b>	72 - 77 mm	Aluminium AS13 / Inox	Ecrou	145 mm	80 mm	150 mm	sans
<b>CSC90V</b>	72 - 77 mm	Aluminium AS13 / Inox	Vis	145 mm	80 mm	150 mm	sans
<b>CSC95E</b>	77 - 82 mm	Aluminium AS13 / Inox	Ecrou	151 mm	100 mm	158 mm	sans
<b>CSC95V</b>	77 - 82 mm	Aluminium AS13 / Inox	Vis	151 mm	100 mm	158 mm	sans