

Herramientas para cables MT

# CWB/12-44



## Certificación

Acreditado ENEDIS

## Sección

MT Semiconductora

## Función

Terreno  
Laboratorio



### Plus producto

Sin silicona

La profundidad de corte se hace por paso de 0.1 mm

Rugosidad mínima sobre el aislamiento

No tope / Se para con un boton

### Capacidad

**Diámetro** 12 - 44 mm

**Profundidad de corte máximo** 1,8 mm

**Angulo de Chafan de transicion sobre el semi no pelable** 13 °

**Longitud mínima restante** 25 mm

### Características

**Largo** 185 mm

**Ancho** 103 mm

**Alto** 74 mm

**Peso fuera de la caja** 0,525 Kg

**Embalaje** Cartón

## Herramienta para capa semiconductor no pelable con parada automática y chaflán de transición

### UTILIZACIÓN

El CWB/12-44 permite quitar fácilmente la semiconductora no pelable (vulcanizada) sinsilicona con un chaflán al paro de la semiconductora.



### Opciones

SGM - Bolsa de grande modelo

### Piezas de recambio

LCWB-FEP-V - Navaja para la semiconductora no pelable

### Herramientas complementarias

GRI-RTE - Raspador en acero inoxidable por los residuos de semiconductor no pelable

PG3HTA/2530 - Alicata de cubierta para cable de MT

BRMRD1E - Herramienta para quitar el aislamiento

### ALROC SAS

Z.I. de la Fonderie - 72160 TUFFE

FRANCE

Teléfono: +33 2 43 71 11 80

Fax: +33 2 43 71 16 51

www.alroc.fr

Herramientas para cables MT

# CWB/12-44



Referencia	Diámetro	Capacidad			Dimensiones			Embalaje
		Profundidad de corte máximo	Ángulo de Chafan de transición sobre el semi no pelable	Longitud mínima restante	Largo	Ancho	Alto	
CWB/12-44	12 - 44 mm	1,8 mm	13 °	25 mm	185 mm	103 mm	74 mm	cartón