

# Herramientas para cables MT

## CNPT/HTA-400-RSM



### Certificación

Acreditado ENEDIS

### Aplicación

MT Dotaciones

### Rango de voltaje

MT



### Plus producto

Con cuchillas de repuesto

### Capacidad

**Diámetro** 16 - 45 mm

**Sección según la tensión** 50 hasta 400mm<sup>2</sup>

**Tamaños incluidos los conos** sin

### Características

**Largo** 575 mm

**Ancho** 470 mm

**Alto** 145 mm

**Peso fuera de la caja** 11 Kg

**Embalaje** Cofre

## Caja de cables de 50mm<sup>2</sup> hasta 400mm<sup>2</sup>

### UTILIZACIÓN

Las herramientas de la caja CNPT/HTA-400-RSM preparan los cables de sección de 50mm<sup>2</sup> hasta 400mm<sup>2</sup> en 12/20 kV.

Para otras tensiones, verificar las capacidades de diámetro de las herramientas que componen la caja.



### Dotación con este producto

MF3/45-C - Herramienta multifunción para la cubierta, semiconductor pelable y aislamiento  
CWB/12-44 - Para semiconductor no pelable con un chaflán al paro de la semiconductor  
MVS - Tope de parada de herramientas  
SCH - Estilete haciendo un chaflán sobre el extremo del aislamiento  
ALROC-FENTE - Herramienta para hacer hendidas en la cubierta exterior 25-630 mm<sup>2</sup> 12/20kV  
ROTO-TMG - Herramienta para mantener los manguitos a tornillo fusible.  
GFE-TMG - Casete con rodillos para apretar la cubierta  
K7/GRATT - Casete para raspar la cubierta por ROTO-TMG  
EV/NPT - Herramienta para extender la cubierta exterior de PE con pantalla de aluminio  
EV/NPT-4F - Herramienta para extender la cubierta exterior de PE con pantalla de aluminio  
GRI - Raspador en acero inoxidable por los residuos de semiconductor no pelable  
LIGAREX - Pinza de muelle para el cuello Ligarex

### ALROC SAS

Z.I. de la Fonderie - 72160 TUFFE

FRANCE

Teléfono: +33 2 43 71 11 80

Fax: +33 2 43 71 16 51

www.alroc.fr

Herramientas para cables MT

# CNPT/HTA-400-RSM



Referencia	Diámetro	Capacidad		Dimensiones			Embalaje
		Sección según la tensión	Tamaños incluidos los conos	Largo	Ancho	Alto	
CNPT/HTA-400-RSM	16 - 45 mm	50 hasta 400mm <sup>2</sup>	sin	575 mm	470 mm	145 mm	cofre
CNPT/HTA-630-RSM	16 - 58 mm	50 hasta 630mm <sup>2</sup>	sin	575 mm	470 mm	145 mm	cofre