

Sección

MT Accesorios

FunciónTerreno
Laboratorio**Plus producto**

Buena penetración de las clavijas
en el blindaje de aluminio del cable
Instalación rápida y sin
herramientas en el ROTO-TMG

Capacidad

Diámetro	16 - 60 mm

Características

Largo	101 mm
Ancho	45 mm
Alto	50 mm
Peso fuera de la caja	0,32 Kg
Embalaje	Sin

Casete con rodillos para apretar la cubierta

UTILIZACIÓN

El GFE-TMG para ROTO-TMG, permite al usuario apretar la cubierta exterior en las picas del conector de la pantalla
También permite al usuario distorsionar los sectores del cable central

**Herramientas complementarias**

ROTO-TMG - Herramienta para mantener los manguitos a tornillo fusible.
K7/GRATT - Casete para raspar la cubierta por ROTO-TMG
LIGAREX - Pinza de muelle para el cuello Ligarex

ALROC SAS

Z.I. de la Fonderie - 72160 TUFFE
FRANCE
Teléfono: +33 2 43 71 11 80
Fax: +33 2 43 71 16 51
www.alroc.fr

Herramientas para cables MT

GFE-TMG



Referencia	Diámetro	Capacidad	Dimensiones			Embalaje
			Largo	Ancho	Alto	
GFE-TMG	16 - 60 mm		101 mm	45 mm	50 mm	sin