

**Sección** \_\_\_\_\_

MT Accesorios

**Función** \_\_\_\_\_

Terreno  
Laboratorio



**Plus producto**

Abrasión circular para evitar la infiltración de agua  
Raspado de una sola pasada de 50 mm  
Instalación rápida y sin herramientas en el ROTO-TMG

**Capacidad**

**Diámetro** 16 - 60 mm

**Longitud de la abrasión** 50 mm

**Características**

**Largo** 85 mm

**Ancho** 40 mm

**Alto** 45 mm

**Peso fuera de la caja** 0,23 Kg

**Embalaje** Sin

## Casete para raspar la cubierta por ROTO-TMG con insertos de tope

**UTILIZACIÓN**

La opción K7/GRATT para la herramienta ROTO-TMG desgasta la cubierta exterior de los cables para sellar los accesorios



**Piezas de recambio**

LRTT - Cuchilla de repuesto para el raspado de la cubierta (a pedir en juegos de 2)

**Herramientas complementarias**

ROTO-TMG - Herramienta para mantener los manguitos a tornillo fusible.

GFE-TMG - Casete con rodillos para apretar la cubierta

C-RTT - Herramienta para reemplazar la cuchilla para la abrasión

**ALROC SAS**

Z.I. de la Fonderie - 72160 TUFFE

FRANCE

Teléfono: +33 2 43 71 11 80

Fax: +33 2 43 71 16 51

www.alroc.fr

Herramientas para cables MT

# K7/GRATT



Referencia	Diámetro	Capacidad	Dimensiones			Embalaje
		Longitud de la abrasión	Largo	Ancho	Alto	
K7/GRATT	16 - 60 mm	50 mm	85 mm	40 mm	45 mm	sin