

Section _____

HTA Accessoires

Domaine d'application _____

Terrain
Laboratoire



PLUS PRODUIT

Abrasion circulaire pour éviter les infiltrations d'eau
Grattage en une passe sur 50 mm
Montage rapide et sans outil sur ROTO-TMG

CAPACITÉS

Diamètre 16 - 60 mm

Longueur d'abrasion 50 mm

CARACTÉRISTIQUES

Longueur 85 mm

Largeur 40 mm

Hauteur 45 mm

Poids hors coffret 0,23 Kg

Packaging Sans

ALROC SAS

Z.I. de la Fonderie - 72160 TUFFE
FRANCE

Tél : +33 2 43 71 11 80

Fax : +33 2 43 71 16 51

www.alroc.fr

Cassette de grattage gaine pour outil ROTO-TMG avec inserts pour butée

UTILISATION

L'option K7/GRATT pour outil ROTO-TMG abrase la gaine extérieure des câbles afin d'assurer l'étanchéité des accessoires



Pièce(s) détachée(s)

LRTT - Lame de rechange grattage gaine (à commander par 2)

Outil(s) associé(s)

ROTO-TMG - Outil de maintien des RSM

GFE-TMG - Bloc à rouleaux de resserrage gaine pour ROTO-TMG

C-RTT - Outil d'aide au changement des lames de la K7-GRATT

Outils pour câbles HTA

K7/GRATT



Référence	Diamètre	Capacité	Dimensions			Packaging
		Longueur d'abrasion	Longueur	Largeur	Hauteur	
K7/GRATT	16 - 60 mm	50 mm	85 mm	40 mm	45 mm	sans