

Herramientas para cables MT

MF3/40-C



Certificación

Acreditado ENEDIS

Sección

MT Multifuncional

Función

Terreno
Laboratorio



Plus producto

Ajuste del avance de la herramienta (espesor de la viruta)
Equipado con almohadillas de polímero termoplástico reemplazables para proteger el desgaste causado por la cubierta del cable

Capacidad

Diámetro 16 - 40 mm

Profundidad de corte en semipelable 0.4 - 1.5 mm

Profundidad máxima de corte en el aislamiento 7 mm

Estilete incluido SRC

Características

Largo 305 mm

Ancho 100 mm

Alto 165 mm


Peso fuera de la caja 1,46 Kg

Embalaje Cartón

Herramienta multifuncional para la cubierta, la semi conductora pelable con chaflán y aislamiento

UTILIZACIÓN

El MF3/40-C es una herramienta multifuncional ajustable que le permite :
Realizar un corte recto y sin rebabas en la cubierta exterior de PE-PVC-PR de los cables
Realizar un corte preciso de la semi conductora pelable con chaflán en el tope (con el estilete SRC suministrado)
Realizar un corte recto y sin rebabas en el aislamiento del cable a la longitud deseada



Opciones

SCH - Estilete haciendo un chaflán sobre el extremo del aislamiento
SR - Estilete haciendo un marcado de la semiconductora pelable

Piezas de recambio

LMF2 - Navaja de recambio (cubierta exterior, aislamiento)
KIT-MF3/40 - Kit de 5 plaquetas de protección en polímero termoplástico
BR - Tope para regular la longitud del aislamiento a quitar
VBB1 - Tornillo de bloqueo BR
PCR - Mango acodado (45°)
196855 - Mango recta M10
108098 - Boton de bloqueo
LS-C - Navaja por el marcado de la semiconductora con el Chaflán
SRC - Estilete para marcar semiconductora pelable con chaflán

Herramientas complementarias

ALROC-FENTE - Herramienta para hacer hendiduras en la cubierta exterior 25-630 mm² 12/20kV
ROTO-TMG - Herramienta para mantener los manguitos a tornillo fusible.
DSP - Herramienta para despegar la semiconductora pelable
C-SR - Llave de montaje y desmontaje de la navaja para la semiconductora

ALROC SAS

Z.I. de la Fonderie - 72160 TUFFE
FRANCE

Teléfono: +33 2 43 71 11 80

Fax: +33 2 43 71 16 51

www.alroc.fr



Referencia	Diámetro	Capacidad			Dimensiones			Embalaje
		Profundidad de corte en semipelable	Profundidad máxima de corte en el aislamiento	Estilete incluido	Largo	Ancho	Alto	
MF3/40	16 - 40 mm	0,4 – 1,5 mm	7 mm	SR	305 mm	100 mm	165 mm	cartón
MF3/40-C	16 - 40 mm	0.4 - 1.5 mm	7 mm	SRC	305 mm	100 mm	165 mm	cartón
MF3/40-SR	16 - 40 mm	0.4 - 1.5 mm	11 mm	SR	305 mm	100 mm	165 mm	cartón
MF3/40-SRC	16 - 40 mm	0.4 - 1.5 mm	11 mm	SRC	305 mm	100 mm	165 mm	cartón
MF3/40-SSR	16 - 40 mm	En opción	7 mm	Sin	305 mm	100 mm	165 mm	cartón
MF3/60	16 - 58 mm	0.4 - 1.5 mm	7 mm	SR	305 mm	115 mm	165 mm	cartón
MF3/60-C	16 - 58 mm	0.4 - 1.5 mm	7 mm	SRC	305 mm	115 mm	165 mm	cartón
MF3/60-SR	16 - 58 mm	0.4 - 1.5 mm	11 mm	SR	305 mm	115 mm	165 mm	cartón
MF3/60-SRC	16 - 58 mm	0.4 - 1.5 mm	11 mm	SRC	305 mm	115 mm	165 mm	cartón
MF3/60-SSR	16 - 58 mm	En opción	7 mm	Sin	305 mm	115 mm	165 mm	cartón