

Section _____

HTA Accessoires

Domaine d'application _____

Terrain
Laboratoire
Production



PLUS PRODUIT

Lame en acier rapide

CAPACITÉS

Diamètre 26 - 52 mm

Profondeur de coupe 2.2 mm

CARACTÉRISTIQUES

Longueur 25 mm

Largeur 25 mm

Hauteur 15 mm

Poids hors coffret 0,015 Kg

Packaging Boîte plastique

ALROC SAS

Z.I. de la Fonderie - 72160 TUFFE
FRANCE

Tél : +33 2 43 71 11 80

Fax : +33 2 43 71 16 51

www.alroc.fr

Molette de coupe circulaire 2.2mm

UTILISATION

La MTC3/22 est une molette circulaire.

Elle s'adapte sur les pinces types PG3 et PRG3, afin de pouvoir changer de profondeur de coupe circulaire en fonction de l'épaisseur de gaine de câbles.

Cette MTC dispose d'une profondeur de coupe facilement identifiables de 2.2mm grâce aux marquages inscrits sur celle-ci.

Toutes les profondeurs de coupe sont disponibles sur demande de 0.5 à 5 mm.

Info référence : MTC3/**

** = profondeur de coupe (ex MTC3/25 -> Profondeur de coupe 2.5mm)



Outil(s) associé(s)

PRG3/C22-L222833 - Pince gaine pour câble Ø26 à 52 mm

PG3HTA/2530 - Pince gaine pour câble HTA

Outils pour câbles HTA

MTC3/22



Référence	Diamètre	Capacité	Dimensions			Packaging
		Profondeur de coupe	Longueur	Largeur	Hauteur	
MTC3/22	26 - 52 mm	2.2 mm	25 mm	25 mm	15 mm	boîte plastique