

Herramientas para cables MT

KIT/630-2020



Certificación

Acreditado ENEDIS

Sección

MT Dotaciones

Función

Terreno
Laboratorio



Plus producto

no se necesita lubricación

Capacidad

Diámetro 16 - 58 mm

Sección según la tensión 50 hasta 630mm²

Características

Largo 575 mm

Ancho 470 mm

Alto 145 mm

Peso fuera de la caja 11,2 Kg

Embalaje Cofre

Caja de cables de 50mm² à 630mm²

UTILIZACIÓN

Las herramientas de la caja KIT/630-2020 preparan los cables de sección de 50mm² hasta 630mm² en 12/20 kV.

Para otras tensiones, verificar las capacidades de diámetro de las herramientas que componen la caja.



Dotación con este producto

MF3/60-C - Herramienta para cubierta exterior, semi-conductor pelable, y aislamiento

CWB/18-60-MVS - Para semiconductor no pelable con un chaflán y tope

SCH - Estilete haciendo un chaflán sobre el extremo del aislamiento

ALROC-FENTE - Herramienta para hacer hendiduras en la cubierta exterior 25-630 mm² 12/20kV

ROTO-TMG - Herramienta para mantener los manguitos a tornillo fusible.

GFE-TMG - Casete con rodillos para apretar la cubierta

K7/GRATT - Casete para raspar la cubierta por ROTO-TMG

EV/NPT - Herramienta para extender la cubierta exterior de PE con pantalla de aluminio

EV/NPT-4F - Herramienta para extender la cubierta exterior de PE con pantalla de aluminio

GRI - Raspador en acero inoxidable por los residuos de semiconductor no pelable

LIGAREX - Pinza de muelle para el cuello Ligarex

ALROC SAS

Z.I. de la Fonderie - 72160 TUFFE

FRANCE

Teléfono: +33 2 43 71 11 80

Fax: +33 2 43 71 16 51

www.alroc.fr

Herramientas para cables MT

KIT/630-2020



Referencia	Diámetro	Capacidad	Dimensiones			Embalaje
		Sección según la tensión	Largo	Ancho	Alto	
KIT/630-2020	16 - 58 mm	50 hasta 630mm ²	575 mm	470 mm	145 mm	cofre