

Certificación

Acreditado ENEDIS

Sección

MT Pantalla

FunciónTerreno
Laboratorio**Plus producto**

Ángulo de extensión de la cubierta limitado por la herramienta para evitar el desgarro de la pantalla de aluminio

Capacidad**Díámetro** 15 - 240 mm**Características**

Largo	230 mm
Ancho	15 mm
Alto	40 mm
Peso fuera de la caja	0,24 Kg
Embalaje	Sin

Herramienta para extender la cubierta exterior de PE con pantalla de aluminio

UTILIZACIÓN

El EV/NPT separa las lengüetas de las cubiertas exteriores de PE con pantallas de aluminio laminado (incluidos los cables C33-226 Popy y Nikol) sin dañar la pantalla metálica para colocar el tapón de la pantalla

**Herramientas complementarias**

ALROC-FENTE - Herramienta para hacer hendiduras en la cubierta exterior 25-630 mm² 12/20kV

ROTO-TMG - Herramienta para mantener los manguitos a tornillo fusible.

K7/GRATT - Casete para raspar la cubierta por ROTO-TMG

GFE-TMG - Casete con rodillos para apretar la cubierta

ALROC SAS

Z.I. de la Fonderie - 72160 TUFFE

FRANCE

Teléfono: +33 2 43 71 11 80

Fax: +33 2 43 71 16 51

www.alroc.fr

Herramientas para cables MT

EV/NPT



Referencia	Diámetro	Capacidad	Dimensiones			Embalaje
			Largo	Ancho	Alto	
EV/NPT	15 - 240 mm		230 mm	15 mm	40 mm	sin