

Certificación

Acreditado ENEDIS

Sección

MT Semiconductora

FunciónTerreno
Laboratorio**Plus producto**

Rugosidad mínima sobre el aislante (No pelable)
Longitud de semiconductora restante ajustable
La navaja se regula por pasos de 1/10e de mm
Placa de apoyo por una estabilidad mejor sobre el cable

Capacidad

Diámetro	18 - 60 mm
-----------------	------------

Profundidad de corte	0,4 a 1,4 mm
-----------------------------	--------------

Angulo del chaflán sobre la semiconductora	14.5°
---	-------

Longitud restante de semiconducto	30/40/45/50/55 mm
--	-------------------

Características

Largo	305 mm
--------------	--------

Ancho	85 mm
--------------	-------

Alto	100 mm
-------------	--------

Peso fuera de la caja	1,04 Kg
------------------------------	---------

Embalaje	Cartón
-----------------	--------

Herramienta para quitar la semiconductora no pelable (y la pelable en opción)

UTILIZACIÓN

La MF1+/60 es una herramienta ajustable que permite quitar la semiconductora no pelable con la longitud de semiconductora indicada y con la realización de un chaflán sobre la transición entre la semiconductora y el aislamiento.

Estiletes (en opción) se colocan dentro la herramienta para hacer un marcado en la semiconductora pelable o hacer un chaflán en el extremo del aislante.

Se debe utilizar la Herramienta con silicóna para la semiconductora no pelable.

**Opciones**

SRC-D - Estilete para marcar semiconductora pelable con chaflán

SR - Estilete haciendo un marcado de la semiconductora pelable

SCH - Estilete haciendo un chaflán sobre el extremo del aislamiento

PCR2 - Mango acodado (45°)

TSA - Tubo de silicóna

Piezas de recambio

LASCR1 - Navaja de recambio para la semiconductora no pelable

PER - Mango escurda (90°)

Herramientas complementarias

DSP - Herramienta para despegar la semiconductora pelable

GRI-RTE - Raspador en acero inoxidable por los residuos de semiconducto no pelable

ALROC SAS

Z.I. de la Fonderie - 72160 TUFFE

FRANCE

Teléfono: +33 2 43 71 11 80

Fax: +33 2 43 71 16 51

www.alroc.fr

Herramientas para cables MT

MF1+/60



Referencia	Diámetro	Capacidad			Dimensiones			Embalaje
		Profundidad de corte	Angulo del chaflán sobre la semiconductor	Longitud restante de semiconductor	Largo	Ancho	Alto	
MF1+/25	14 - 44 mm	0,4 a 1,4 mm	14,5 °	25/30/40/45 mm	190 mm	85 mm	125 mm	cartón
MF1+/60	18 - 60 mm	0,4 a 1,4 mm	14,5°	30/40/45/50/55 mm	305 mm	85 mm	100 mm	cartón