

# Outils pour câbles HTA

## PG3HTA/2833



### Section

HTA Gaine

### Domaine d'application

Terrain  
Laboratoire  
Production



### PLUS PRODUIT

Simple d'utilisation  
Rapidité et légèreté

### CAPACITÉS

Diamètre 26 - 52 mm

Profondeur de coupe circulaire 2,8 mm

Profondeur de coupe longitudinale 3,3 mm

### CARACTÉRISTIQUES

Longueur 265 mm

Largeur 95 mm

Hauteur 80 mm

Poids hors coffret 0,6 Kg

Packaging Boîte en carton

### ALROC SAS

Z.I. de la Fonderie - 72160 TUFFE  
FRANCE  
Tél : +33 2 43 71 11 80  
Fax : +33 2 43 71 16 51  
www.alroc.fr

## Pince gaine pour câble HTA

### UTILISATION

La pince PG3HTA/2833 réalise une coupe circulaire et longitudinale pour retirer la gaine extérieure du câble

Toutes les profondeurs de coupe sont disponibles sur demande de 0,5 mm à 5 mm  
Info référence : PG3HTA/yyzz  
yy : Profondeur de coupe en circulaire ex : 28 = 2,8 mm  
zz : Profondeur de coupe en longitudinale ex : 33 = 3,3 mm



### Options

SGM - Sacoche grand modèle

### Pièce(s) détachée(s)

MTC3/28 - Molette de coupe circulaire 2,8 mm (x4)

MTL3/33 - Molette de coupe longitudinale 3,3 mm

### Outil(s) associé(s)

MF1+/25 - Outil multifonction pour semi-conducteur non pelable

MF2/40 - Outil multifonction pour gaine et isolant

# Outils pour câbles HTA

## PG3HTA/2833



Référence	Diamètre	Capacité		Dimensions			Packaging
		Profondeur de coupe circulaire	Profondeur de coupe longitudinale	Longueur	Largeur	Hauteur	
PG2HTA/2828	21 - 35 mm	2,8 mm	2,8 mm	240 mm	85 mm	80 mm	boîte en carton
PG3HTA/2020	26 - 52 mm	2,0 mm	2,0 mm	265 mm	95 mm	80 mm	boîte en carton
PG3HTA/2530	26 - 52 mm	2,5 mm	3,0 mm	265 mm	95 mm	80 mm	boîte en carton
PG3HTA/2828	26 - 52 mm	2,8 mm	2,8 mm	240 mm	85 mm	80 mm	boîte en carton
<b>PG3HTA/2833</b>	26 - 52 mm	2,8 mm	3,3 mm	265 mm	95 mm	80 mm	boîte en carton
PG4HTA/3033	47 - 75 mm	3,0 mm	3,3 mm	300 mm	110 mm	105 mm	boîte en carton
PG4HTA/3035	47 - 75 mm	3,0 mm	3,5 mm	300 mm	110 mm	105 mm	boîte en carton
PG5HTB/3535	69 - 95 mm	3,5 mm	3,5 mm	360 mm	140 mm	160 mm	sans
PG6HTB/3535	90 - 125 mm	3,5 mm	3,5 mm	515 mm	195 mm	200 mm	sans
PG6HTB/4040	90 - 125 mm	4,0 mm	4,0 mm	515 mm	195 mm	200 mm	sans