

Outils pour câbles HTA

PG4HTA/3838



Application

HTA Gaine

Domaine de tension

HTA



PLUS PRODUIT

Simple d'utilisation
Rapidité et légèreté

CAPACITÉS

Diamètre 47 - 75 mm

Profondeur de coupe circulaire 3,8 mm

Profondeur de coupe longitudinale 3,8 mm

CARACTÉRISTIQUES

Longueur 300 mm

Largeur 110 mm

Hauteur 105 mm

Poids hors coffret 0,87 Kg

Packaging Boîte en carton

ALROC SAS

23 rue de la Fonderie
72160 TUFFE VAL DE LA CHERONNE
FRANCE

Tél : +33 2 43 71 11 80
www.alroc.fr

Pince gaine pour câble HTA

UTILISATION

La pince PG4HTA/3838 réalise une coupe circulaire et longitudinale pour retirer la gaine extérieure du câble.

Toutes les profondeurs de coupe sont disponibles sur demande de 0,5 mm à 5 mm

Info référence : PG4HTA/yyzz

yy : Profondeur de coupe en circulaire ex : 30 = 3,0 mm

zz : Profondeur de coupe en longitudinale ex : 33 = 3,3 mm



Options

SGM - Sacoche grand modèle

Pièce(s) détachée(s)

MTC4/38 - Molette de coupe circulaire 3,8 mm (x4)

MTL4/38 - Molette de coupe longitudinale 3,8 mm

Outil(s) associé(s)

LH2 - Outil mono-fonction pour isolant

LHM2R30/60 - Outil mono-fonction pour semi-conducteur pelable

Outils pour câbles HTA

PG4HTA/3838



Référence	Diamètre	Capacité		Dimensions			Packaging
		Profondeur de coupe circulaire	Profondeur de coupe longitudinale	Longueur	Largeur	Hauteur	
PG2HTA/2828	21 - 35 mm	2,8 mm	2,8 mm	240 mm	85 mm	80 mm	boîte en carton
PG3HTA/2020	26 - 52 mm	2,0 mm	2,0 mm	265 mm	95 mm	80 mm	boîte en carton
PG3HTA/2530	26 - 52 mm	2,5 mm	3,0 mm	265 mm	95 mm	80 mm	boîte en carton
PG3HTA/2828	26 - 52 mm	2,8 mm	2,8 mm	240 mm	85 mm	80 mm	boîte en carton
PG3HTA/2833	26 - 52 mm	2,8 mm	3,3 mm	265 mm	95 mm	80 mm	boîte en carton
PG4HTA/3033	47 - 75 mm	3,0 mm	3,3 mm	300 mm	110 mm	105 mm	boîte en carton
PG4HTA/3035	47 - 75 mm	3,0 mm	3,5 mm	300 mm	110 mm	105 mm	boîte en carton
PG4HTA/3838	47 - 75 mm	3,8 mm	3,8 mm	300 mm	110 mm	105 mm	boîte en carton
PG4HTA/5050	47 - 75 mm	5,0 mm	5,0 mm	300 mm	110 mm	105 mm	boîte en carton
PG5HTB/3535	69 - 95 mm	3,5 mm	3,5 mm	360 mm	140 mm	160 mm	sans
PG6HTB/3535	90 - 125 mm	3,5 mm	3,5 mm	515 mm	195 mm	200 mm	sans
PG6HTB/4040	90 - 125 mm	4,0 mm	4,0 mm	515 mm	195 mm	200 mm	sans