

**Sección** \_\_\_\_\_

MT Cubierta

**Función** \_\_\_\_\_

Terreno  
Laboratorio  
Producción



**Plus producto**

Fácil de usar  
Rápido y ligero

**Capacidad**

**Diámetro** 47 - 75 mm

**Profundidad de corte circular** 3,0 mm

**Profundidad de corte longitudinal** 3,3 mm

**Características**

**Largo** 300 mm

**Ancho** 110 mm

**Alto** 105 mm

**Peso fuera de la caja** 0,87 Kg

**Embalaje** Cartón

## Alicates para cubierta de los cables de media tensión

**UTILIZACIÓN**

La PG4HTA/3033 realiza un corte circular y longitudinal para retirar la cubierta exterior del cable

Todas las profundidades de corte están disponibles bajo pedido desde 0,5 mm hasta 5 mm

Información de pedido: PG4HTA/yyzz

yy : Profundidad de corte en circular p.ej. 30 = 3,0 mm

zz : Profundidad de corte en dirección longitudinal, por ejemplo, 33 = 3,3 mm



**Opciones**

SGM - Bolsa de grande modelo

**Piezas de recambio**

MTC4/30 - Cuchilla de corte circular 3 mm (x4)

MTL4/33 - Cuchilla de corte longitudinal 3,3 mm

**Herramientas complementarias**

LH2 - Herramienta monofuncional para el aislante

LHM2R30/60 - Herramienta monofuncional para semiconductores pelables

**ALROC SAS**

Z.I. de la Fonderie - 72160 TUFFE

FRANCE

Teléfono: +33 2 43 71 11 80

Fax: +33 2 43 71 16 51

www.alroc.fr

# Herramientas para cables MT

## PG4HTA/3033



Referencia	Diámetro	Capacidad		Dimensiones			Embalaje
		Profundidad de corte circular	Profundidad de corte longitudinal	Largo	Ancho	Alto	
PG2HTA/2828	21 - 35 mm	2,8 mm	2,8 mm	240 mm	85 mm	80 mm	cartón
PG3HTA/2020	26 - 52 mm	2,0 mm	2,0 mm	265 mm	95 mm	80 mm	cartón
PG3HTA/2530	26 - 52 mm	2,5 mm	3 mm	265 mm	95 mm	80 mm	cartón
PG3HTA/2828	26 - 52 mm	2,8 mm	2,8 mm	240 mm	85 mm	80 mm	cartón
PG3HTA/2833	26 - 52 mm	2,8 mm	3,3 mm	265 mm	95 mm	80 mm	cartón
<b>PG4HTA/3033</b>	<b>47 - 75 mm</b>	<b>3,0 mm</b>	<b>3,3 mm</b>	<b>300 mm</b>	<b>110 mm</b>	<b>105 mm</b>	<b>cartón</b>
PG4HTA/3035	47 - 75 mm	3,0 mm	3,5 mm	300 mm	110 mm	105 mm	cartón
PG5HTB/3535	69 - 95 mm	3,5 mm	3,5 mm	360 mm	140 mm	160 mm	sin
PG6HTB/3535	90 - 125 mm	3,5 mm	3,5 mm	515 mm	195 mm	200 mm	sin
PG6HTB/4040	90 - 125 mm	4,0 mm	4,0 mm	515 mm	195 mm	200 mm	sin