

# Herramientas para cables MT

## PG2HTA/2828



### Sección

MT Cubierta

### Función

Terreno  
Laboratorio  
Producción



### Plus producto

Fácil de usar  
Rápido y ligero

### Capacidad

**Diámetro** 21 - 35 mm

**Profundidad de corte circular** 2,8 mm

**Profundidad de corte longitudinal** 2,8 mm

### Características

**Largo** 240 mm

**Ancho** 85 mm

**Alto** 80 mm

**Peso fuera de la caja** 0,5 Kg

**Embalaje** Cartón

## Alicates para cubierta de cables de media tensión

### UTILIZACIÓN

La PG2HTA/2828 realiza un corte circular y longitudinal para retirar la cubierta exterior del cable

Todas las profundidades de corte están disponibles bajo pedido desde 0,5 mm hasta 5 mm  
Información de pedido: PG2HTA/yyzz

yy : Profundidad de corte en circular p.ej. 28 = 2,8 mm

zz : Profundidad de corte en dirección longitudinal, por ejemplo, 28 = 2,8 mm



### Opciones

SGM - Bolsa de grande modelo

### Piezas de recambio

MTL1/20 - Cuchilla de corte longitudinal 2,0 mm

MTC2/28 - Cuchilla de corte circular 2,8 mm (x4)

### Herramientas complementarias

MF1+/25 - Herramienta para quitar la semiconductor no pelable (y la pelable en opción)

MF2/40 - Herramienta multifuncional por la cubierta exterior y el aislamiento.

### ALROC SAS

Z.I. de la Fonderie - 72160 TUFFE

FRANCE

Teléfono: +33 2 43 71 11 80

Fax: +33 2 43 71 16 51

www.alroc.fr

# Herramientas para cables MT

## PG2HTA/2828



Referencia	Diámetro	Capacidad		Dimensiones			Embalaje
		Profundidad de corte circular	Profundidad de corte longitudinal	Largo	Ancho	Alto	
<b>PG2HTA/2828</b>	21 - 35 mm	2,8 mm	2,8 mm	240 mm	85 mm	80 mm	cartón
<b>PG3HTA/2020</b>	26 - 52 mm	2,0 mm	2,0 mm	265 mm	95 mm	80 mm	cartón
<b>PG3HTA/2530</b>	26 - 52 mm	2,5 mm	3 mm	265 mm	95 mm	80 mm	cartón
<b>PG3HTA/2828</b>	26 - 52 mm	2,8 mm	2,8 mm	240 mm	85 mm	80 mm	cartón
<b>PG3HTA/2833</b>	26 - 52 mm	2,8 mm	3,3 mm	265 mm	95 mm	80 mm	cartón
<b>PG4HTA/3033</b>	47 - 75 mm	3,0 mm	3,3 mm	300 mm	110 mm	105 mm	cartón
<b>PG4HTA/3035</b>	47 - 75 mm	3,0 mm	3,5 mm	300 mm	110 mm	105 mm	cartón
<b>PG5HTB/3535</b>	69 - 95 mm	3,5 mm	3,5 mm	360 mm	140 mm	160 mm	sin
<b>PG6HTB/3535</b>	90 - 125 mm	3,5 mm	3,5 mm	515 mm	195 mm	200 mm	sin
<b>PG6HTB/4040</b>	90 - 125 mm	4,0 mm	4,0 mm	515 mm	195 mm	200 mm	sin