

Outils pour câbles HTA

CWB/18-60



Section _____

HTA Semi-conducteur

Domaine d'application _____

Terrain
Laboratoire



PLUS PRODUIT

Sans silicone
Réglage profondeur de la lame par
cran de 0,1 mm
Résultat très propre sur l'isolant
Cote restante de 25, 30 ou 40 mm

CAPACITÉS

Diamètre 18 - 60 mm

Profondeur de
coupe maxi 1,1 mm

Angle chanfrein sur
semi non pelable 8°

Cote restante 25-30-40 mm

CARACTÉRISTIQUES

Longueur 235 mm

Largeur 125 mm

Hauteur 90 mm

Poids hors coffret 0,85 Kg

Packaging Boîte en carton

ALROC SAS

Z.I. de la Fonderie - 72160 TUFFE
FRANCE

Tél : +33 2 43 71 11 80

Fax : +33 2 43 71 16 51

www.alroc.fr

Outil pour semi-conducteur non pelable avec chanfrein sur l'arrêt

UTILISATION

Le CWB/18-60 enlève facilement le semi-conducteur non pelable avec la réalisation d'un chanfrein et un résultat très propre sur l'isolant sans utilisation de silicone



Options

SGM - Sacoche grand modèle

Pièce(s) détachée(s)

LCWB-SP2 - Lame de rechange semi-conducteur non pelable avec chanfrein 8°

Outil(s) associé(s)

LCWB-FEP - Lame de rechange semi-conducteur non pelable avec chanfrein 13°

GRI-RTE - Grattoir inox pour résidus de semi-conducteur non pelable avec étui

PG3HTA/2530 - Pince gaine pour câble HTA

BRMRD1E - Outil pour enlever l'isolant

Outils pour câbles HTA

CWB/18-60



Référence	Diamètre	Capacité			Dimensions			Packaging
		Profondeur de coupe maxi	Angle chanfrein sur semi non pelable	Cote restante	Longueur	Largeur	Hauteur	
CWB/18-60	18 - 60 mm	1,1 mm	8°	25-30-40 mm	235 mm	125 mm	90 mm	boîte en carton
CWB/18-60-FEP	18 - 60 mm	1,8 mm	13°	25-30-40 mm	235 mm	125 mm	90 mm	boîte en carton
CWB/18-60-MVS	18 - 60 mm	1,8 mm	13°	Avec butée MVS	235 mm	125 mm	90 mm	boîte en carton