

Sección _____

MT Cubierta

Función _____

Terreno
Laboratorio
Producción



Plus producto

Instalación rápida en las pinzas gracias al botón pulsador
Intercambio de una pinza a otra

Capacidad

Diámetro 10 - 75 mm

Profundidad de corte 4,5 mm

Características

Largo 50 mm

Ancho 40 mm

Alto 40 mm

Peso fuera de la caja 0,04 Kg

Embalaje Sin

Cabezal de corte longitudinal intercambiable con 1 profundidad de corte

UTILIZACIÓN

La profundidad de corte TRL 1, puede adaptarse a las tenazas tipo PR4, PRG3, PRG4 para modificar la profundidad de corte longitudinal en función del espesor de la cubierta del cable



Herramientas complementarias

PRG3/C21-L212528 - Alicata para cubierta exterior de cable desde Ø26 hasta 52 mm

-
-

ALROC SAS

Z.I. de la Fonderie - 72160 TUFFE

FRANCE

Teléfono: +33 2 43 71 11 80

Fax: +33 2 43 71 16 51

www.alroc.fr



Referencia	Diámetro	Capacidad	Dimensiones			Embalaje
		Profundidad de corte	Largo	Ancho	Alto	
TRL/12	10 - 75 mm	1,2 mm	50 mm	40 mm	40 mm	sin
TRL/15	10 - 75 mm	1,5 mm	50 mm	40 mm	40 mm	sin
TRL/18	10 - 75 mm	1,8 mm	50 mm	40 mm	40 mm	sin
TRL/20	10 - 75 mm	2,0 mm	50 mm	40 mm	40 mm	sin
TRL/25	10 - 75 mm	2,5 mm	50 mm	40 mm	40 mm	sin
TRL/30	10 - 75 mm	3,0 mm	50 mm	40 mm	40 mm	sin
TRL/35	10 - 75 mm	3,5 mm	50 mm	40 mm	40 mm	sin
TRL/40	10 - 75 mm	4,0 mm	50 mm	40 mm	40 mm	sin
TRL/45	10 - 75 mm	4,5 mm	50 mm	40 mm	40 mm	sin
TRL/50	10 - 75 mm	5,0 mm	50 mm	40 mm	40 mm	sin