

Herramientas para cables MT

MF2/40-S



Certificación

Acreditado ENEDIS

Sección

MT Multifuncional

Función

Terreno
Laboratorio



Plus producto

Ajuste del avance de la herramienta (espesor de la viruta).
Equipado con almohadillas de polímero termoplástico reemplazables para proteger el desgaste causado por la cubierta del cable.

Capacidad

Diámetro 16 - 40 mm

Profundidad máxima de corte en el aislamiento 11 mm

Características

Largo 150 mm

Ancho 80 mm

Alto 100 mm

Peso fuera de la caja 1,24 Kg

Embalaje Cartón

Herramienta multifuncional para la cubierta y el aislamiento

UTILIZACIÓN

La herramienta MF2/40-S es multifuncional ajustable que permite:
Realizar un corte recto y sin rebabas de la cubierta exterior de PE-PVC-PR de los cables
Realizar un corte recto y sin rebabas del aislante de los cables a la longitud deseada



Piezas de recambio

KIT-MF3/40 - Kit de 5 plaquetas de protección en polímero termoplástico
LMF2-S - Cuchilla de repuesto para la cubierta exterior y el aislamiento grueso
BR - Tope para regular la longitud del aislamiento a quitar
VBB1 - Tornillo de bloqueo BR
PCR - Mango acodado (45°)
196855 - Mango recta M10
108098 - Boton de bloqueo

Herramientas complementarias

MF1+/25 - Herramienta para quitar la semiconductor no pelable (y la pelable en opción)
SRC - Estilete para marcar semiconductor pelable con chaflán

ALROC SAS

Z.I. de la Fonderie - 72160 TUFFE

FRANCE

Teléfono: +33 2 43 71 11 80

Fax: +33 2 43 71 16 51

www.alroc.fr

Herramientas para cables MT

MF2/40-S



Referencia	Diámetro	Capacidad	Dimensiones			Embalaje
		Profundidad máxima de corte en el aislamiento	Largo	Ancho	Alto	
MF2/40	16 - 40 mm	7 mm	150 mm	80 mm	100 mm	cartón
MF2/40-S	16 - 40 mm	11 mm	150 mm	80 mm	100 mm	cartón
MF2/60	16 - 58 mm	7 mm	170 mm	90 mm	120 mm	cartón
MF2/60-S	16 - 58 mm	11 mm	170 mm	90 mm	120 mm	cartón